

BR782 一层钢丝波纹PTFE钢丝螺旋软管

SAE 100R14



内 层：波纹PTFE（聚四氟乙烯）和钢丝螺旋

外 层：1层钢丝编织

温度范围：-54°C 至 +204°C

特点

PTFE软管在高温和低温下都具有优异的温度特性，优异的耐化学性，无污染性，低摩擦系数，不易变质。

应用

高温蒸汽管线。超高真空管线

软管代码 HOSE PART NO	软管内径	软管外径	最大工作压力	最低爆破压力	最小弯曲半径
	HOSE I.D	HOSE O.D	MAX W.P	MIN BURET PRESSURE	MIN BEND RAD
	mm	mm	Mpa	Mpa	mm
BR782-06	9.65	14.5	9.0	36.0	35
BR782-08	12.8	19.3	8.0	32.0	40
BR782-10	16.0	21.8	7.5	30.0	45
BR782-12	19.1	26.9	6.0	29.0	55
BR782-16	25.5	34.8	4.0	21.0	60
BR782-20	32.0	43.9	4.0	21.0	80
BR782-24	38.5	49.3	3.5	17.5	100
BR782-32	51.0	62.7	2.5	13.5	125

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。