

BR370 一层钢丝波纹PTFE软管

SAE 100R14



内 层：波纹PTFE（聚四氟乙烯）

外 层：1层钢丝编织

温度范围：-54°C 至 +204°C

特点

PTFE软管在高温和低温下都具有优异的温度特性，优异的耐化学性，无污染性，低摩擦系数，不易变质。

软管代码 HOSE PART NO	软管内径	软管外径	最大工作压力	最低爆破压力	最小弯曲半径
	HOSE I.D	HOSE O.D	MAX W.P	MIN BURET PRESSURE	MIN BEND RAD
	mm	mm	Mpa	Mpa	mm
BR370-04	6.6	10.4	17.5	70.0	20
BR370-05	7.1	12.4	16.0	64.0	20
BR370-06	9.6	13.7	15.0	60.0	20
BR370-08	12.8	18.4	13.5	54.0	25
BR370-10	16.0	21.0	10.0	40.0	50
BR370-12	19.1	25.9	8.0	32.0	65
BR370-16	25.4	33.8	5.5	22.0	90
BR370-20	31.8	42.7	4.5	18.0	110
BR370-24	38.2	48.0	3.5	14.0	150
BR370-32	50.9	61.5	2.5	10.0	200

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。