

BR903 平面PTFE三层钢丝高压软管



内 层：平面PTFE（聚四氟乙烯）
外 层：2根高强度钢丝螺旋，1根钢丝编织物
温度范围：-70°C 至 +200°C
应用：汽车：热熔胶/热胶点胶、注塑成型、化学转移/
油漆转移、机器人系统、压缩气体。

型号	标号	DN	内径		外径	工作压力		爆破压力		弯曲半径	重量
			inch	mm		psi	bar	psi	bar		
BR903-04	-4	6	1/4	6.2	11.2	7250	500	29000	2000	60	270
BR903-05	-5	8	5/16	8.0	13.4	6880	475	27500	1900	85	345
BR903-06	-6	10	3/8	10.0	15.7	6525	450	26100	1800	110	500
BR903-08	-8	12	1/2	12.2	18.8	6520	450	26100	1800	150	600
BR903-10	-10	16	5/8	15.1	21.6	5800	400	23200	1600	175	700
BR903-12	-12	20	3/4	20.2	27.5	4350	300	17400	1200	200	1055
BR903-16	-16	25	1	24.2	31.4	3980	275	15950	1100	240	1205
BR903-20	-20	32	1 1/4	32.0	39.0	3620	250	14500	1000	280	1600

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。